

SERIE GS

Acoplamiento con limitador de par



GS-K/E-OI

Con cubo cónico exterior
+ cubo cónico interior como
protección contra desmontaje.
Par 30-500 Nm.



GS-K/E-OO

Con cubo cónico exterior
+ cubo cónico exterior para
desmontaje por autoaflojamiento.
Par 30-500 Nm.



GS-K/E-OC

Con cubo cónico exterior
+ cubo de fijación para fácil
montaje/desmontaje.
Par 30-500 Nm.



GS-K/E-CI

Con cubo de fijación
+ cubo cónico interior como
protección contra desmontaje.
Par 30-500 Nm.



GS-K/E-CO

Con cubo de fijación
+ cubo cónico exterior para
desmontaje por autoaflojamiento.
Par 30-500 Nm.



GS-K/E-CC

Con cubo de fijación
+ cubo de fijación para fácil
montaje/desmontaje.
Par 30-500 Nm.

SERIE MUELLE

Acoplamiento con limitador de par



FHW-F/BA con moyú a pinza y arandela de apriete partida

El acoplamiento de seguridad FHW-F/BA se utiliza en las transmisiones directas (por ejemplo motor - husillos a bolas).

Se compone de un acoplamiento de seguridad FHW-F más el acoplamiento de fuelle metálico MKJ-S muy rígido a la torsión.

Protege a la máquina y a la instalación de sobrecargas corrigiendo además los defectos de alineación.

Par 10-400 Nm.