COMPRESORES DE PISTÓN

SERIE CC (Competitivos)

sin aceite

Modelos CIBE-LESS y BUMI-LESS.
Pistón seco, sin aceite.

Compresores para uso semi-profesional.

Los modelos accionados por correas incorporan cilindro de hierro fundido.

Todos los modelos con depósitos de 25, 50 y 100 litros van equipados con ruedas

Compresores monofásicos con accionamiento directo – presión máxima 8 bar - 230V - 50Hz

Modelo	Potencia CV	Potencia Kw	Depósito Litros	r.p.m.	Caudal Lts/min	Peso Kg	LxWxH mm	PVP €	
CIBE-LESS 6	1,5	1,1	6	2850	161	12	410 x 240 x 480	136	sin aceite
BUMI-LESS 6	2	1,5	6	2850	230	15	530 x 210 x 540	188	sin aceite
CAD-25	2	1,5	25	2850	190	20	580 x 255 x 580	118	
CAD-50	2	1,5	50	2850	190	30	770 x 330 x 660	154	

Compresores monofásicos accionados por correas – presión máxima 10 bar - 230V - 50Hz

Modelo	Potencia CV	Potencia Kw	Depósito Litros	r.p.m.	Caudal Lts/min	Peso Kg	LxWxH mm	PVP €
CCM-250	2	1,5	50	1375	215	45	87 x 40 x 70	488
CCM-2100	2	1 ,5	90	1375	215	60	107 x 45 x 77	523
CCM-350	3	2,2	50	1350	305	48,5	87 x 40 x 70	550
CCM-3100	3	2,2	90	1350	305	64,5	107 x 45 x 77	588

Compresores trifásicos accionados por correas – presión máxima 10 bar - 400V - 50Hz

Modelo	Potencia CV	Potencia Kw	Depósito Litros	r.p.m.	Caudal Lts/min	Peso Kg	LxWxH mm	PVP €
CCT-5300	5,5	4	270	1490	520	120,5	150 x 50 x 103	1.350

Compresores trifásicos a 230 V = 5% incremento PVP
Presión de Servicio = 6-8 bar

SERIE QC (Alta gama portátiles)

Cabezal robusto de alto rendimiento

- **Cigüeñal de doble apoyo** que garantiza el correcto equilibrado del mismo

- **Cilindro de fundición** que permite una mayor durabilidad del grupo compresor

Motor eléctrico de gran eficiencia energética

Doble salida de aire:
- Directa
- Regulada

Todos los modelos con depósitos hasta 200 litros van equipados con ruedas.

Compresores monofásicos accionados por correas – presión máxima 10 bar – 230V – 50 Hz

Modelo	Potencia CV	Potencia Kw	Depósito Litros	r.p.m.	Caudal Lts/min	Peso Kg	LxWxH mm	PVP €
QCM-250	2	1,5	50	1250	254	55	830 x 370 x 780	514
QCM-2100	2	1,5	100	1250	254	67	1000 x 410 x 820	554
QCM-350	3	2,2	50	1570	320	57	940 x 410 x 800	574
QCM-3100	3	2,2	100	1570	320	69	1000 x 410 x 900	636
QCM-3200	3	2,2	200	1570	320	129	1500 x 450 x 960	754

Compresores trifásicos accionados por correas – presión máxima 10 bar – 400 V – 50 Hz

Modelo	Potencia CV	Potencia Kw	Depósito Litros	r.p.m.	Caudal Lts/min	Peso Kg	LxWxH mm	PVP €
QCT-2100	2	1,5	100	1250	254	67	1000 x 410 x 820	620
QCT-3200	3	2,2	200	1570	320	129	1500 x 450 x 960	812

Compresores trifásicos a 230 V = 5% incremento PVP
Presión de Servicio = 6-8 bar

COMPRESORES DE PISTÓN

SERIE QC (Alta gama estacionarios)

Cabezal robusto de alto rendimiento

- **Cigüeñal de doble apoyo** que garantiza el correcto equilibrado del mismo
- **Cilindro de fundición** que permite una mayor durabilidad del grupo compresor

Polea de gran diámetro y protector plástico que protege todas las partes en movimiento y proporciona una refrigeración eficiente.



Tacos antivibratorios que deben ser fijados a las patas del compresor (suministrados con el equipo)

Los modelos marcados con * se suministran con un arrancador estrella-triángulo, que facilita el arranque del compresor.

Compresores trifásicos accionados por correas – presión máxima 11 bar – 400 V – 50 Hz

Modelo	Potencia CV	Potencia Kw	Depósito Litros	r.p.m.	Caudal Lts/min	Peso Kg	LxWxH mm	PVP €
QCT-5300	5,5	4	270	1400	653	167	1575 x 680 x 1150	1.532
QCT-7500	7,5	5,5	500	1400	827	260	2030 x 670 x 1400	2.108
QCT-7500A*	7,5	5,5	500	1400	827	265	2030 x 670 x 1400	2.940
QCT-10500	10	7,5	500	1300	1210	279	2030 x 670 x 1400	2.290
QCT-10500A*	10	7,5	500	1300	1210	284	2030 x 670 x 1400	3.130

* Compresores equipados con arranque estrella-triángulo
Compresores trifásicos a 230 V = 5% incremento PVP
Presión de Servicio = 6-8 bar

Compresores trifásicos accionados por correas – presión máxima 14 bar – 400 V – 50 Hz

Modelo	Potencia CV	Potencia Kw	Depósito Litros	r.p.m.	Caudal Lts/min	Peso Kg	LxWxH mm	PVP €
QCTH-5100	5,5	4	100	840	567	93,5	1100 x 450 x 1000	1.900
QCTH-5300	5,5	4	300	840	567	138	1700 x 500 x 1250	2.700
QCTH-10500A*	10	7,5	500	1000	930	305	2030 x 670 x 1400	4.100

* Compresores equipados con arranque estrella-triángulo
Compresores trifásicos a 230 V = 5% incremento PVP
Presión de Servicio = 10-12 bar

SERIE QCI (Insonorizados de alta gama)

Cabezal robusto de alto rendimiento

- **Cigüeñal de doble apoyo** que garantiza el correcto equilibrado del mismo
- **Cilindro de fundición** que permite una mayor durabilidad del grupo compresor

Panel de control con:
- Interruptor de marcha-paro.
- Cuenta-horas
- Manómetro de presión
- Manómetro de regulador
- Seta de emergencia

Depósito interior de 27 litros de capacidad



Acceso total y sencillo a todos los componentes mecánicos y eléctricos

Compresores monofásicos accionados por correas – presión máxima 10 bar – 230V – 50 Hz

Modelo	Potencia CV	Potencia Kw	Depósito Litros	r.p.m.	Nivel sonoro dB(A)	Caudal Lts/min	Peso Kg	LxWxH mm	PVP €
QCIM-2	2	1,5	27	1250	64	254	86	780 x 470 x 960	1.700

Presión de Servicio = 6-8 bar

COMPRESORES DE PISTÓN

SERIE QCI (Insonorizados de alta gama)

Cabezal robusto de alto rendimiento

- **Cigüeñal de doble apoyo** que garantiza el correcto equilibrado del mismo
- **Cilindro de fundición** que permite una mayor durabilidad del grupo compresor

Panel de control con:
- Interruptor de marcha-paro.
- Cuenta-horas
- Manómetro de presión
- Seta de emergencia

Compresores trifásicos accionados por correas – presión máxima 11 bar – 400 V – 50 Hz

Modelo	Potencia CV	Potencia Kw	Nivel sonoro dB(A)	r.p.m.	Caudal Lts/min	Peso Kg	LxWxH mm	PVP €
QCIT-5	5,5	4	68	1370	653	177	945 x 760 x 960	3.500

Compresores trifásicos a 230 V = 5% incremento PVP
Presión de Servicio = 6-8 bar

Compresores trifásicos sobre depósito accionados por correas – presión máxima 11 bar – 400 V – 50 Hz

Modelo	Potencia CV	Potencia Kw	Depósito Litros	Nivel sonoro dB(A)	r.p.m.	Caudal Lts/min	Peso Kg	LxWxH mm	PVP €
QCIT-5270	5,5	4	270	68	1370	653	248	1600 x 630 x 1530	4.260

Compresores trifásicos a 230 V = 5% incremento PVP
Presión de Servicio = 6-8 bar